

Gyproc GyQuadro Activ'Air®



EN 14190



Pannelli in gesso rivestito con finitura bianca semilucida, bordo A per struttura a vista, caratterizzati dall'esclusivo sistema Activ'Air®, che consente di eliminare sino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti. Rendono luminosi gli ambienti in cui vengono applicati, forniscono un'eccellente resistenza al fuoco e la classe ISO 4 li rende adatti all'uso in ambienti con elevati requisiti di pulizia dell'aria.



Qualità estetica

I pannelli modulari con finitura liscia sono caratterizzati da un'elevata riflessione della luce e contribuiscono ad aumentare la luminosità degli ambienti in cui sono installati.



Comfort acustico

I pannelli in gesso rivestito permettono di ottenere elevate prestazioni di attenuazione laterale (isolamento acustico tra locali adiacenti). Tali prestazioni possono essere ulteriormente aumentate inserendo dell'isolante in lana minerale nel plenum.



Comportamento al fuoco

Essendo in gesso rivestito, il prodotto è caratterizzato da un'ottima reazione al fuoco (Euroclasse A2-s1,d0) e da una resistenza al fuoco REI 120.



Sanità

I prodotti sono in gesso rivestito, un materiale naturale. Non spolverano, sono privi di fibre o composti organici volatili pericolosi per la salute. Sono materiali sicuri sia per l'installatore che per chi occupa gli ambienti.



Tecnologia Activ'Air®

Il prodotto contiene l'esclusivo sistema Activ'Air, che permette di assorbire e ridurre fino al 70% della formaldeide presente nell'aria dell'ambiente interno.



Durata

I prodotti in gesso rivestito hanno elevata durata nel tempo, anche in presenza di periodici aumenti di umidità. Durante il periodo di esercizio si mantengono stabili dimensionalmente, senza flessioni né deformazioni.



Facilita' di posa

I prodotti in gesso rivestito sono molto facili da posare in qualsiasi tipo di costruzione. La rigidità e l'adeguato peso consentono un'agevole regolazione della struttura di sospensione, mentre l'elevata resistenza meccanica riduce gli scarti in cantiere.



Facilita' di manutenzione

I pannelli GyQuadro Activ'Air possono essere facilmente puliti con un aspiratore o un panno umido. E' anche possibile ridecorarli, per rinnovare il controsoffitto o modificarne il colore.

Gyproc GyQuadro Activ'Air®

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo di bordo	A		
Spessore	9,5	mm	
Dimensioni	600x600	mm	
Peso	7,5	kg/m ²	
Tipo di foratura	Nessuna foratura		
Superficie	Liscia uniforme in colore bianco		
Resistenza all'umidità	RH 90		
Classe di reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501-1
Resistenza al fuoco	REI 120		
Riflessione della luce	Coefficiente 80,5 % ± 0,5 - Luminosità 91,5 % ± 0,5.		

Pulizia e rinnovo

La superficie dei prodotti può essere pulita con un aspiratore o un panno umido, in modo da rimuovere la polvere. Se i prodotti sono molto sporchi è possibile ridecorarli utilizzando della pittura (a base acqua), applicata con un pennello a rullo a setole corte.

Destinazione d'uso

I pannelli GyQuadro Activ'Air sono adatti a tutti i gli ambienti in cui siano richiesti protezione degli impianti presenti nel plenum, elevata resistenza al fuoco, eccellente riflessione della luce e resistenza all'umidità sino a RH 90.

Documenti e certificati disponibili

DOP: GyQuadroAA-02

<https://www.gyproc.it/products/ispezionabili-pannelli/gyproc-gyquadro-activairr>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.