



AMF ECOMIN Planet



- AMF ECOMIN Planet è una soluzione economica per controsoffitti dalla finitura strutturata uniforme. Offre ottime proprietà fonoassorbenti per le aree che richiedono un comfort acustico superiore.
- Ottimo indice di riflessione luminosa (85%)
- Ideale per ambienti di vendita al dettaglio, uffici e sale riunioni, locali impianti o aree di produzione



Dettagli dei bordi		Board 														
Spessore (mm)		13														
Dimensioni (mm)		600 x 600 1200 x 600														
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C														
Peso		2.9 - 3.1 kg / m ²														
Colore		Bianco														
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ a norma EN ISO 11654 - Classe D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenza f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.65</td> <td>0.70</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.55 a norma ASTM C 423	Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65										
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) a norma FZ 123														
Riflessione luminosa		85%														
Conducibilità termica		$\lambda = 0.060$ W/m K a norma EN 12667														
Resistenza all'umidità		70% RH														
Qualità dell'aria interna		 A+ E1														
Pulibilità																
Sostenibilità		 EN ISO 14021 35-46% BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex D														

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale. Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.